

Distribuidores Serie Comfort



Distribuidores fabricados sobre chasis metálico inyectado en zamac totalmente blindado. Conexión rápida y por una sola cara. Adecuado para espacios reducidos.

REFERENCIA	82702	82704
Modelo	ROC 200	ROC 400
Salidas	2	4
Pérdidas de inserción (dB)	47 - 470 MHz	3,5
	470 - 862 MHz	4,0
	950-2150 MHz	5,0
Rechazo entre salidas (dB)	>25	>30
Paso de corriente	2 Salidas	4 Salidas
Cantidad / embalaje	12 / caja	12 / caja




Derivadores Serie Comfort




REFERENCIA	2 Salidas				4 Salidas				
	82720	82721	82712	82713	82724	82725	82716	82717	
Modelo	ROC2/12	ROC2/16	ROC2/20	ROC2/24	ROC4/12	ROC4/16	ROC4/20	ROC4/24	
Salidas	2	2	2	2	4	4	4	4	
Planta	1	2	3 - 4	5 - 8	1	2	3 - 4	5 - 8	
Pérdidas de paso (dB)	47-470 MHz	2,0	1,5	1,3	1,0	4,0	2,0	1,5	1,4
	470-862 MHz	2,5	2,0	1,8	1,5	4,0	2,5	1,8	1,6
	950-2150 MHz	4,5	2,8	2,5	2,0	5,5	4,5	2,4	2,2
Pérdidas de derivación (dB)	47-470 MHz	12,0	15,5	18,5	23,0	11,5	15,5	19,0	23,0
	470-862 MHz	12,0	15,5	19,0	23,5	12,0	16,0	20,0	23,5
	950-2150 MHz	12,5	16,0	20,0	25,0	14,0	17,0	21,5	24,5
Rechazo entre salidas (dB)	>30	>30	>30	>30	>25	>25	>25	>25	
Paso de corriente	Si*	Si*	Si*	Si*	Si*	Si*	Si*	Si*	
Dimensiones (mm)	58 x 28 x 20				78 x 33 x 19				
Cantidad / embalaje	12 / Caja				12 / Caja				

*Paso de corriente por vía de paso de señal



Conexión rápida



Instalación en caja de mecanismos



HT82702_1412