





Bases TV/SAT

- Bases inductivas para TV terrestre y Satélite
- Compatibles con la mayoría de los mecanismos del mercado
- Fabricadas en zamac con un factor de blindaje superior a 55dB



84033

REFERENCIA		Bases sin paso corriente				Bases con paso corriente		
		84030	84031	84032	84033	84041	84042	84043
Modelo		BS 15	BS 10	BS 5	BS T	BS 10DC	BS 5DC	BS TDC
Salidas		TV-SAT	TV-SAT	TV-SAT	TV-SAT	TV-SAT	TV-SAT	TV-SAT
Frecuencias (MHz)		5-2300	5-2300	5-2300	5-2300	5-2300	5-2300	5-2300
Pérdidas de paso (dB)	47-470 MHz	1,6	1,6	4,4	Única	1,6	4,4	Única
	470-862 MHz	1,8	2,0	4,8		2,0	4,8	
	950-2300 MHz	2,5	2,5	5,8		2,5	5,8	
Pérdidas de derivación (dB)	47-470 MHz	14,5	12,0	4,4	0,6	12,0	4,4	0,6
	470-862 MHz	14,5	12,0	4,6	0,6	12,0	4,6	0,6
	950-2300 MHz	15,0	12,5	4,6	1,2	12,5	4,6	1,2
Paso de cc.. a LNB		No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Tipo conexión		Tornillo	Tornillo	Tornillo	Tornillo	Tornillo	Tornillo	Tornillo
Carátula		No incl.	No incl.	No incl.	No incl.	No incl.	No incl.	No incl.
Cantidad/ Embalaje		1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12



*Carátula y complemento adicional no incluidos.



HT8-4033_1412