



Ref. 91094

- SISTEMA TRÍBRIDO (CVI / ANALÓGICO / IP)
- 16 CANALES VIDEO BNC, AUDIO (IN / OUT)
- VGA / HDMI FULL HD. ALARMAS
- GRABACIÓN 1080P (15ips) o 720P (25ips)
- RED: HTTP, TCP/IP, RTSP, DDNS, FTP, ONVIF
- APP ANDROID, IOS, WINDOWS, MAC

Sistema	
Procesador	Procesador integrado
Sistema Operativo	Linux integrado
Codificador de Video	
Entrada	16 canales BNC
Resolución	1080P (1~12/15fps) 720P /960H/ xCIF (1~25/30fps)
Velocidad	48 Kbps ~ 8192 Kbps
Dual Stream	Soportado
Codificador de Audio	
Puertos	4 Entrada RCA / 1 Salida (RCA)
Modo Two-way Talk	Canal 1 A/V reutilizado
Compresión	G.711A / G.711U / PCM
Velocidad	64 Kbps
Visualización	
Salidas	HDMI y VGA
Resolución	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
Matriz	1/4/9/16
Máscara Privacidad	4 zonas por cámara
OSD	Título camara, hora, pérdida de video, detección mov, grabación
Grabación	
Modos	Manual, Tiempo, Movim., Alarma
Intervalo grabación	Ficheros: 1~120 min 60 min), Pre-record: 1~30 sec Post-record: 10~300 sec
Eventos & Alarma	
Entrada eventos	Det. Movimiento, Pérdida de video
Salidas de eventos	Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer, en pantalla
Alarmas	8 entradas / 3 salidas

Reproducción y Backup	
Matriz Reproducción	1, 4
Modo de Búsqueda	Fecha/hora, Deteccion Movimiento
Funciones Reproducción	Play, Stop, Pausa, RW, FW, Lento, zoom, pantalla completa
Funciones Backup	USB, HDD SATA, Red
Red	
Ethernet	RJ45, (10/100M)
Funciones Red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP
Máximo Usuarios	128 usuarios
Smart Phones	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Almacenamiento	
HDD Interno	tipo SATA hasta 4TB (HDD no incluido)
Interfaz Auxiliar	
Interfaz USB 2.0	1 puertos traseros / 1 frontal
RS485	1 puerto para PTZ
General	
Alimentación	DC 12V /5A
Consumo	15W (sin HDD)
Ambiente	-10 ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Dimensiones (WxDxH)	330mm x 270mm x 52mm
Peso	2,35 Kg (sin HDD)

