

Torres Arriostradas 250R

Torre triangular arriostrada para telecomunicaciones compuesta de tramos enlazables mediante disco Ø70 y tornillos M10. Acabado galvanizado. Máxima altura recomendada 25 m. (10 tramos)



Satelite Rover tiene a disposición de sus clientes el certificado de CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en la norma EN1090-1:2009+A1:2011 como garantía de los procesos de la fabricación.

Tramos 250R		
REFERENCIA	63379	63377
Tipo	Intermedio	Superior
Longitud (m)	2,5	2,5
Altura máxima	25 metros (10 tramos)	
Perfil utilizado	Tubo acero Ø 20 x 2 mm	
Celosía	Varilla de acero Ø10 mm	
Unión	Disco Ø70 x 6 y 3 tornillos M10	
Acabado	Galvanizado en caliente	
Peso (Kg)	15,8	15,2
Momento flector* (Nxm)	5500	5500

*El cálculo del momento flector no considera factores de seguridad.

Bases 250R			
REFERENCIA	63371	63373	63372
Tipo	Fija con garras	Fija sin garras	Abatible
Unión	Disco Ø70 x 6 y 3 tornillos M10		
Placa	320 x 4 mm	320 x 4 mm	320 x 4 mm
Espárrago	M15 x 330	-	M15 x 330

SECTIONS: 250R

Matl. No.	Modulus E [kN/cm ²]	Modulus G [kN/cm ²]	Spec. Weight γ [kN/m ³]	Coeff. of Th. Exp. α [1/°C]	Partial Factor γ _M [-]	Material Model
1	Steel S 275 21000.00	8076.92	78.50	1.20E-05	1.00	Isotropic Linear Elastic

Section	Matl.	J [cm ⁴] A [cm ²]	I _y [cm ⁴] A _y [cm ²]	I _z [cm ⁴] A _z [cm ²]	Overall Dimensions [mm]	
					Width b	Height h
	Round 10 - Steel S275 EN10025-2	0.10	0.05	0.05	10.0	10.0
		0.79	0.66	0.66		
	CHS 20x2.0 Steel S275 EN10219	0.93	0.46	0.46	20.0	20.0
		1.13	0.57	0.57		

Accesorios

	Perrillo		Tensores			Gancho pasamuros
REFERENCIA	60057	60062	60055	60056	60059	60050
Aplicación	Cable 4mm	Cable 6mm	Cable 3mm	Cable 4mm	Cable 4-6mm	Cable 4mm
Dimensiones	3/ 16"	1/4"	1/ 4"	5/ 16"	3/ 8"	Varilla: 16 x 300mm Placa: 200 x 5 x 5mm



Cable de acero zincado							
REFERENCIA	62001	62002	62003	62004	62005	62007	62011
Diámetro	2mm	2mm	2mm	3mm	3mm	4mm	6mm
Composición	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	1 x 7 + 0	7 x 7 + 0
Carga rotura	1,28kN	1,28kN	1,28kN	2,88kN	2,88kN	5,12kN	22,78kN
Peso	2,01Kg	1,00Kg	0,50Kg	4,52Kg	2,26Kg	8,03Kg	14,15Kg
Cantidad	100m	50m	25m	100m	50m	100m	100m



HT63079_2644